

# Promat

## PROMASEAL®-S Protipožiarny silikónový tmel



[www.promat-see.com](http://www.promat-see.com)





## Popis výrobku

PROMASEAL®-S je protipožiarny neutrálny jednozložkový silikónový tmel. Po vyschnutí vytvára pružnú, dymotesnú upchávku, ktorá umožňuje dilatáciu utesnených inštalácií a škár. Je odolný proti vlhkosti, vhodný aj do vonkajšieho prostredia.

## Oblasti použitia

PROMASEAL®-S je určený pre aplikáciu do stien a stropov. Vhodný na tesnenie prestupov inštalácií a dilatačných škár. Vhodný aj pre zasklievanie.

## Výhody pre zákazníka

- Bez zápachu
- Vysoko elastický (vhodný pre dilatačné škáry)
- Nekrehne, odolný proti UV žiareniu
- Odolný proti chemikáliám
- Rýchla a jednoduchá aplikácia
- Dobrá príľnavosť k väčšine stavebných materiálov
- Jednozložkový tmel, možno aplikovať vo viacerých vrstvách

## Konštrukcie sú skúšané, klasifikované a posúdené podľa noriem

- STN EN 1366-3, -4
- STN EN 13501-1, -2

## Spôsob dodania

- 310 ml kartuša
- 12 ks/kartón
- 1248 ks/paleta

Zmeny vyhradené.

## Skladovanie

- Rozsah teplôt pre skladovanie a dopravu 3 °C až 35 °C
- 12 mesiacov v originálnom obale
- Po otvorení je potrebné tmel čo najskôr používať

## Bezpečnostné údaje

- Vyžiadajte si kartu bezpečnostných údajov

## Technické údaje

Farba	šedá alebo biela
Konzistencia	pasta
Hustota	1,2 ± 0,2 g/cm <sup>3</sup>
Tepelná odolnosť	-40°C až 120 °C
Spracovateľnosť	cca. 20 min.
Rozťažnosť	> 80%
Pevnosť v ťahu	cca. 0,25 N/mm <sup>2</sup>
Doba úplného vyzretia	2 mm/24 hod.



**Slovensko**

**Pobočka Promat d.o.o. Slovinsko**

Pražská 2

949 11 Nitra

T +421 377 729 165

E [info.sk@promat-see.com](mailto:info.sk@promat-see.com)

[www.promat-see.com](http://www.promat-see.com)

Ďalšie adresy Promat nájdete na  
[www.promat-international.com](http://www.promat-international.com).