



Popis výrobku

PROMASEAL®-PL je těsnící hmota na grafitové bázi. Působením tepla materiál zpeňuje a tím zamezuje šíření ohně a kouře spárami a dutinami. PROMASEAL®-PL dobře snáší vlhkost a je odolný proti stárnutí.

Oblasti použití

PROMASEAL®-PL se používá k zamezení rozšíření ohně a kouře mezi prefabrikovanými prvky požárně odolných stavebních dílců a speciálních stavebních dílců. Sem patří zejména požární dveře a vrata, stropy, příčky jakož i průchody pro vedení ventilace, kabelů a potrubí.

Popis	Provedení	Rozměry	Hmotnost	Tloušťka
PROMASEAL®-PL 1,8		1075 x 900 mm	cca 1,8 kg/m ²	1,8 mm
PROMASEAL®-PL SK 1,8	jednostranně se samolepicí fólií	1075 x 900 mm	cca 2,1 kg/m ²	1,9 mm
PROMASEAL®-PL PSK 1,8	s jednostranným kašírováním z umělé hmoty (barvy červená, bílá nebo černá) a se samolepicí fólií	1075 x 900 mm	cca 2,7 kg/m ²	2,2 mm
PROMASEAL®-PL 2,5		1075 x 900 mm	cca 2,5 kg/m ²	2,5 mm
PROMASEAL®-PL SK 2,5	jednostranně se samolepicí fólií	1075 x 900 mm	cca 2,8 kg/m ²	2,6 mm
PROMASEAL®-PL PSK 2,5	s jednostranným kašírováním z umělé hmoty (barvy červená, bílá nebo černá) a se samolepicí fólií	1075 x 900 mm	cca 3,4 kg/m ²	2,9 mm